


カートリッジ

エアフローガン3 使用方法



① カプラを取り付けます。




② カートリッジを開封します。




③ ノズルを取り付けます。



④ カートリッジの底のプランジャーを押します。※液ダレを防止します。



カートリッジをガンにセットします。



ガンのキャップを閉めます。



レギュレーターは閉じた状態から、徐々にプラス方法に回し施工量を調節して下さい。




フィルムパック



① カプラを取り付けます。



② フィilmパックを開封します。



③ フィilmパックのノズルを装填します。



④ ソーセージの開封口をノズルに差し込みます。



⑤ ガンに材料をセットしキャップを閉めます。



⑥ レギュレーターは閉じた状態から、徐々にプラス方法に回し施工量を調節して下さい。



レギュレーターとノズルカットの調節で様々な太さの線引きが可能です。

注意事項故障の原因になりますので **1MPa 以上のエアは使用しないで下さい。**

レギュレーターを必要以上に開けるとカートリッジ内にエアが入り液ダレの原因になります、最初はレギュレーターを閉めた状態から施工して下さい。カートリッジをご使用の際、プランジャーを少し手で押して動かして下さい。プランジャーが動きにくいと液ダレの原因になります。コーキングガンは材料の容器とサイズに適したものをご使用下さい。

PC COX
日本販売株式会社

輸入販売元: ピーシーコックス日本販売株式会社
〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44
TEL: 072-269-2880 FAX: 072-269-2810